





降低

- 滑倒受伤
- 肢蹄损伤
- 跛行
- 关节损伤
- 噪音和应激
- 兽医治疗/修蹄费用
- 被动淘汰率
- 维护、打扫工作量

提高

- ++ 舒适度
- ++ 运动量
- ++ 产奶量
- ++ 繁殖性能
- ++ 动物舒适自然表现
- ++ 卫生条件
- ++ 温度适宜度
- ++ 奶牛健康度

行业引领者 **KRAIBURG** 牛舍躺卧区产品



NEW

	KEW Plus	飞翼 WINGFLEX	蜂巢/蜂巢连体 KKM LongLine	气垫/气垫连体 KIM LongLine	CALMA	LENTA	maxiBOX	ergoBOARD / maxiBOARD
								ergoBOARD: maxiBOARD:
应用于	高床	高床	高床/犊牛舍	高床/犊牛舍	高床犊牛舍	产犊舍/采食台	低床	胸挡
厚度	60 mm	60 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	高度: ergoBOARD: 18.5 cm maxiBOARD: 11 cm
柔软度	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★☆	★★★	★★★	★★★	
产品特点	<p>3-功能层</p> <ul style="list-style-type: none"> 三个功能层确保在任何负载条件下最佳和永久的柔软度 卓越的躺卧舒适度以超过十年为基准 <p>三个功能层: 上垫 泡沫 特别设计的下垫</p>	<p>翼型结构</p> <ul style="list-style-type: none"> 稳定的翼型结构产生永久高柔软性和耐用性 优秀的性价比 <p> ▶ 奶牛躺卧极其舒适</p> <p> ▶ 橡胶疙瘩支撑设计使垫子在点受力的情况下依然弹性十足</p>	<p>蜂窝结构</p> <ul style="list-style-type: none"> 超耐磨蜂窝结构创造出卓越持久的躺卧舒适性 单块或连体系统可供选择 <p></p> <p></p>	<p>气垫式结构</p> <ul style="list-style-type: none"> 柔软、高耐磨气垫式结构产生愉快和永久的躺卧舒适性 单块或连体系统可供选择 <p></p> <p></p>	<p>仿气垫式结构</p> <ul style="list-style-type: none"> 底部仿气垫式结构产生舒适且永久的柔软度 安装独立于分隔排列 <p></p> <p></p>	<p>双柱型结构</p> <ul style="list-style-type: none"> 底部双柱型结构产生柔软度 结实耐用不变形 <p></p> <p>▶ 高架饲喂栏</p> <p></p>	<p>舒适深层垫料隔间</p> <p> maxiLONGLINE (表面 - 卷)</p> <p> maxiSTEP (后面)</p> <p> maxiBOARD (胸挡)</p> <p> maxiPROFIL (侧面)</p>	<p>橡胶胸挡</p> <ul style="list-style-type: none"> 舒适牢固 迎合奶牛躺卧时自然伸出的前腿 <p> maxiBOARD</p> <p> 背面 ergoBOARD</p>
保证	橡胶: 10年 泡沫: 5年	10年	10年	10年	10年	10年	10年	





行业引领者 **KRAIBURG** 牛场行走区产品

	全能固安 profiKURA NEW	固安 KURA	磨蹄固安 pediKURA®	卡雷拉 KARERA NEW
产品特点	多合一产品 - 用于牛场中的行走区： <ul style="list-style-type: none"> ■ 舒适的柔软度 ■ 防滑性能 ■ 优化磨蹄设计 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 通过表面均衡分布的磨料 	名副其实的“多功能垫”： <ul style="list-style-type: none"> ■ 舒适的柔软度和有效的抓地力,适合铺砌/混凝土和漏缝地面 ■ 卓越的行走舒适度和超过10年的使用寿命 ■ 磨蹄区搭配使用磨蹄固安 pediKURA® 	可作为模块系统与舒适的KURA垫子配合使用：磨蹄区占20% <ul style="list-style-type: none"> ■ 舒适的柔软度 ■ 磨蹄可选性 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 通过控制表面磨料数量 ■ 易于改造 	基础产品：简单耐用 <ul style="list-style-type: none"> ■ 适用于各种区域 (走道、挤奶通道、候挤厅、车道……) ■ 符合动物行走垫舒适度的基本要求
	 优化防滑表面 底部构造	 防滑表面 底部构造	 表面镶嵌刚玉 底部构造	 马赛克表面花纹 多层方块底面花纹
厚度	24 mm	24 mm	24 mm	21 mm
选择与应用				
铺砌/混凝土地面带刮板	profiKURA P	KURA P	pediKURA® P	KARERA P
	定制尺寸：多种宽度供选择，以2厘米为单位递增，每块橡胶片边缘有挡泥隔边，相邻橡胶片之间以通过“回纹齿”插接在一起，避免热胀冷缩产生拱起和缝隙。			
铺砌/混凝土地面无刮板	profiKURA Flex / Form	KURA Flex / Form / Rotary	pediKURA® Form	可用宽度增量5厘米
	profiKURA Flex, KURA Flex: 各种尺寸，两面、三面、四面拼图形状边缘 profiKURA Form, KURA Form, pediKURA® Form: 定制 KURA Rotary: 为旋转厅传送带定制			
漏缝地板		KURA S	pediKURA® S	
		可为任意几何形状的漏缝地板定制		
质量保证	5年	5年	5年	5年
通用特性	克莱伯格固定元件用于铺砌/混凝土地面上：圆润平缓沉头螺钉		克莱伯格固定元件用于漏缝地板上：防止侧移	





德国克莱伯格公司

始建于1947年的专业橡胶公司，年产值超过4.5亿欧元，旗下的畜舍橡胶垫子公司坐落于德国巴伐利亚州的Tittmoning，拥有190名专业的员工。

畜舍的环境恶劣而独特，只有优质的橡胶才能经受酸，碱，潮湿，温度变化，动物的踩踏，啃咬，消毒剂的腐蚀，高压的冲洗。而这正是克莱伯格橡胶的优势所在！



德国克莱伯格专业检测标志



ISO 9001标准认证



德国农业协会耐久力认证

更多产品信息及安装指导请参阅 www.kraiburg-elastik.com 或咨询当地特许经销商。

All sales are subject to our General Terms and Conditions. Legal basis is the German version of the document.

您的服务经销商信息：



中文版

09/2014



Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8 • 84529 Tittmoning • GERMANY

Tel: +49/86 83/701-303 • Fax: +49/86 83/701-190 • e-mail: info@kraiburg-elastik.de

www.kraiburg-elastik.com